



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Personalizowane akrylowe magnesy-ramki na zdjęcia do lodówki i personalizowane prezenty

Product Image













Details

Personalizowane akrylowe magnesy-ramki na zdjęcia umożliwiają umieszczanie fotografii i markowych pamiątek na kompatybilnych powierzchniach lodówek. Zaczynij od rzeczywistych wymiarów zdjęcia, powierzchni ekspozycyjnej i preferowanego projektu ramki, a następnie przed zamówieniem hurtowym zatwierdź próbkę fizyczną pod kątem dopasowania, wyglądu i utrzymania magnetycznego.

Dla sprzedawców prezentów, fotografów, organizatorów wydarzeń i nabywców materiałów promocyjnych: oprzyj projekt na tym, co odbiorca będzie eksponować. Zdjęcie szkolne, portret ślubny, fotografia zwierzęcia lub markowa wkładka wymagają odpowiedniego obszaru widocznego — nie tylko atrakcyjnego kształtu zewnętrznego. Zdecyduj, czy odbiorcy mają wymieniać fotografie, czy otrzymać trwałą pamiątkę z nadrukiem.

Ramka atrakcyjna na zdjęciu produktu może rozczarować, gdy fotografia jest przycięta, osłonę trudno

otworzyć lub zmontowany produkt przesuwają się po docelowej powierzchni. Dla nabywców hurtowych problemy te oznaczają więcej niż nieudane rozpakowanie: mogą prowadzić do przepakowania, wysyłek wymiennych i niespójnych doświadczeń klientów.

Praktycznym rozwiązaniem jest określenie zdjęcia, ramki i sposobu montażu razem. Użyj zatwierdzonej próbki, aby ustalić wygląd i kryteria akceptacji. Ten produkt to **Custom Acrylic Photo Frame Fridge Magnets**, w kategorii Custom Magnets → Custom Acrylic Fridge Magnets. Wymiary, konstrukcja, cena i parametry użytkowe pozostają uzależnione od wyceny, próbkowania i testów.



Przejrzyj poradnik zakupowy

- [Czym magnes-ramka na zdjęcie różni się od innych produktów?](#)
- [Jak przygotować i wykorzystać próbkę?](#)
- [Zadbaj o dopasowanie i czytelność zdjęcia](#)
- [Dobierz razem powierzchnię i podkład magnetyczny](#)
- [Przygotuj projekt graficzny przed jego zatwierdzeniem](#)
- [Przekształć projekt w kontrolowaną specyfikację produkcyjną](#)
- [Określ kontrole jakości przed złożeniem zamówienia](#)
- [Precyzyjnie formułuj deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska](#)
- [Zaplanuj pakowanie, dostawę i zamówienia ponowne](#)
- [Który format ekspozycji zdjęć pasuje do Twojego projektu?](#)
- [Kluczowe wnioski dla trafniejszej decyzji zakupowej](#)
- [Zacznij od specyfikacji gotowej do wykonania próbki](#)

Czym magnes-ramka na zdjęcie różni się od innych produktów? [↑](#)

Magnes-ramka na zdjęcie łączy ekspozycję fotografii z mocowaniem magnetycznym. Wersja z wymiennym zdjęciem mieści oddzielną wkładkę, a akrylowy magnes z nadrukiem bezpośrednim zawiera stały obraz. Obie wersje mogą służyć jako spersonalizowane prezenty, lecz tylko

potwierdzoną konstrukcję z wkładką należy opisywać jako umożliwiającą zmianę fotografii.

Zamknięcie magnetyczne i mocowanie do lodówki to odrębne funkcje. Magnesy utrzymujące razem panele akrylowe nie oznaczają automatycznie, że kompletna ramka pozostanie przymocowana do lodówki. Podobnie grubej stojącej ramki magnetycznej nie należy traktować jako magnesu na lodówkę bez specyfikacji mocowania i pomyślnego testu próbki.

Dla tego produktu poproś o potwierdzenie sposobu otwierania, układu tylnej części i dostępu do wkładki. Dwustronną widoczność, samodzielne ustawianie i wymiennność fotografii traktuj jako wymagania projektowe do oceny, a nie jako potwierdzone cechy. Tylony element mocujący może również wpływać na widoczność przez tył.

Specyfikacja wizualna powinna wskazywać zamierzony efekt: przezroczystą obwódkę wokół fotografii, dekoracyjne obramowanie z nadrukiem albo markową prezentację. Wybory te wpływają na widoczny obszar zdjęcia i położenie elementów konstrukcyjnych. Zdjęcia referencyjne pokazują kierunek; zamówienie definiują zatwierdzony rysunek i próbka.

Jak przygotować i wykorzystać próbkę? [↑](#)

1. **Sprawdź docelowe miejsce.** Przed oceną ramki ustal, czy rzeczywiste drzwi lodówki lub panel ekspozycyjny przyjmują magnes.
2. **Obejrzyj nieotwartą próbkę.** Przed zdjęciem materiałów ochronnych zwróć uwagę na uszkodzone opakowanie, przemieszczone elementy i widoczne uszkodzenia narożników.
3. **Usuń wskazaną folię ochronną.** Postępuj zgodnie z instrukcją próbki, zamiast zakładać określoną liczbę warstw. Sprawdź odsłoniętą powierzchnię oddzielnie od folii.
4. **Włóż docelową fotografię.** Jeśli konstrukcja umożliwia wymianę, użyj potwierdzonego sposobu otwierania. Nie wciskaj grubych wkładek w szczelinę zamykającą.
5. **Oceń kompletny montaż.** Sprawdź wyrównanie, zamknięcie i utrzymanie z rzeczywistą wkładką na docelowej powierzchni, uwzględniając reprezentatywny ruch drzwi.
6. **Zapisz wynik.** Przechowuj fotografie i obserwacje wraz z oznaczeniem próbki, aby zmiany można było porównywać konsekwentnie.

Do rutynowej pielęgnacji akrylu używaj miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się ściereczki oraz, w razie potrzeby, łagodnego detergentu. Unikaj pocierania na sucho i czyszczenia ściernego. Takie podejście jest zgodne z zaleceniami producenta materiału dotyczącymi czyszczenia akrylu^[1]. Osobno potwierdź zgodność środków czyszczących z każdym nadrukiem, powłoką lub klejem użytym w gotowej ramce.

Zadbaj o dopasowanie i czytelność zdjęcia [↑](#)

Określ kompletny fizyczny wydruk, w tym ewentualną białą obwódkę, zamiast opierać się na marce aparatu lub ogólnie opisanym formacie zdjęcia. Odniesienia do Instax, Polaroid i rozmiaru portfelowego nie oznaczają wymiennych wymiarów. Na rysunku należy rozróżnić zewnętrzny rozmiar ramki, przestrzeń na wkładkę i widoczny otwór zdjęciowy.

Pole specyfikacji	Sposób zapisu	Co potwierdzić
Fotografia fizyczna	Szerokość x wysokość x grubość w mm	Uwzględnij obramowania i planowaną koszulkę
Ramka zewnętrzna	Szerokość x wysokość w mm	Zatwierdzony obrys i wykończenie narożników
Widoczny obszar zdjęcia	Szerokość x wysokość w mm	Bez niezamierzonego przycięcia ani nakładania się elementów

Pole specyfikacji	Sposób zapisu	Co potwierdzić
Konstrukcja akrylowa	Poszczególne grubości i głębokość po zmontowaniu w mm	Rysunek i próbka fizyczna są zgodne
Masa gotowej sztuki	Zmierzona masa w g	Określ, czy wkładka i opakowanie są uwzględnione
Pojemność wkładki	Rzeczywisty rodzaj wkładki i sposób jej umieszczania	Określana przez wymiary fizyczne, stan z obciążeniem i walidację próbek

To są pola wyceny i akceptacji, a nie opublikowane specyfikacje tego produktu. Nie ustalono zmierzonej masy jednostkowej, tolerancji wymiarowej ani obsługiwanej liczby wkładek.

Sprawdź czytelność z docelowej odległości oglądania. Twarze, nazwy i małe logo powinny pozostać wyraźne przez proponowaną przednią powierzchnię. Jeśli pożądana jest pływająca obwódka, zatwierdź jej relację ze zdjęciem na próbce, zamiast powiększać ramkę bez sprawdzenia rozmieszczenia magnesów.



Dobierz razem powierzchnię i podkład magnetyczny [↑](#)

Nie każdy metalicznie wyglądający front urządzenia przyjmuje magnesy. Niektóre wykończenia stali nierdzewnej są niemagnetyczne, a zwykłe drewno, szkło i płyta gipsowo-kartonowa nie zapewniają bezpośredniego mocowania magnetycznego. Różnicę tę wyjaśnia poradnik dotyczący powierzchni mocowania^[2]. Podstawowa próba magnesem potwierdza zgodność powierzchni, a nie siłę utrzymania gotowej ramki.

Omów jako odrębne warianty konstrukcyjne lokalne magnesy z tyłu, szerszy podkład magnetyczny albo układ zamykania paneli. Ich dostępność dla tego produktu wymaga potwierdzenia. Zapytaj, gdzie znajdują się elementy mocujące, czy pozostają widoczne i jak są zabezpieczone. Podkład opisany wyłącznie jako „silnie magnetyczny” pozostawia ważne pytania zakupowe bez odpowiedzi.

Oceń powierzchnię styku równie starannie jak front. Proponowaną podkładkę ochronną lub warstwę tylną należy ocenić zarówno pod kątem ochrony powierzchni, jak i utrzymania po zmontowaniu. Tekstura, szczeliny i dodatkowe warstwy powinny zostać uwzględnione w teście próbki, a nie wyłączone z konfiguracji testowej.

Przezroczyste, zadrukowane lub specjalnie powlekane powierzchnie również wymagają odrębnego zatwierdzenia. Sama przezroczystość nie potwierdza odporności na zarysowania ani ochrony przed blaknięciem fotografii. Każda deklaracja filtrowania UV wymaga dowodów dla określonego materiału i gotowej konstrukcji.



Przygotuj projekt graficzny przed jego zatwierdzeniem [↑](#)

Najpierw określ, co będzie personalizowane: wyjmowana fotografia, zadrukowana obwódka ramki, trwale zadrukowany obraz czy opakowanie. Elementy te zachowaj oddzielnie w specyfikacji. Ramka przeznaczona do wymiany fotografii wymaga innego procesu zatwierdzania niż pamiątka ze stałym obrazem.

- **Dostarcz oryginalny obraz.** Oceń jego użyteczną rozdzielczość w końcowym rozmiarze wydruku, zamiast oceniać wyłącznie podgląd na ekranie.
- **Zaznacz kadrowanie.** Pokaż, które twarze, teksty i szczegóły muszą pozostać widoczne w obszarze oglądania.
- **Oddziel konstrukcję od grafiki.** Rozróżnij zewnętrzny obrys, otwór zdjęciowy i położenie elementów magnetycznych.
- **Wskaż obszary przezroczyste.** Wyraźnie określ, które obszary mają pozostać niezadrukowane, a które wymagają zadrukowanego tła.
- **Sprawdź kolor po zmontowaniu.** Oceń obraz przez proponowany akryl, uwzględniając widoczny odcień lub odbłaski.
- **Zatwierdź właściwą orientację.** Potwierdź układ pionowy lub poziomy oraz kierunek ewentualnej grafiki na odwrocie.

Rozdzielczość pliku nie zrekompensuje niewłaściwego kadrowania ani nieczytelnego tekstu. Użyj

proofu cyfrowego do sprawdzenia układu, a następnie próbki fizycznej do oceny wyglądu po zmontowaniu. Metoda druku, dostępność grawerowania i szczegółowe wymagania dotyczące plików pozostają elementami wyceny i analizy wykonalności.



Przekształć projekt w kontrolowaną specyfikację produkcyjną [↑](#)

Przydatna specyfikacja produkcyjna łączy każdy widoczny wymóg z elementem możliwym do sprawdzenia. Przed zatwierdzeniem produkcji hurtowej określ wygląd akrylu, wykończenie krawędzi, układ wkładki, mocowanie magnetyczne i opakowanie. Nie pozwól, aby atrakcyjna wizualizacja zastąpiła rysunek konstrukcyjny.

Proponowany proces obejmuje: przegląd wymagań, potwierdzenie wykonalności konstrukcji, zatwierdzenie grafiki, wykonanie próbki, ocenę zmontowanego produktu, uzgodnienie kryteriów odbioru i przekazanie zatwierdzonej wersji do produkcji. Metody cięcia, druku i montażu powinien potwierdzić dostawca, zamiast wyciągać wnioski z ofert innych producentów.

Zapisuj zmiany wprowadzone podczas przygotowania próbki. Zmieniony podkład, grubszy panel lub inna wkładka mogą wymagać ponownej kontroli utrzymania, nawet jeśli wygląd frontu wydaje się niezmieniony. Końcowe zatwierdzenie powinno identyfikować dokładną kupowaną konfigurację.

Dla tego produktu nie ustalono mocy produkcyjnych fabryki, certyfikacji, minimalnej wielkości zamówienia ani harmonogramu produkcji. Poproś o te istotne handlowo informacje w ofercie. Rozdziel przygotowanie próbki, produkcję po zatwierdzeniu i transport, aby szacowanej daty wysyłki nie pomylić z zobowiązaniem dotyczącym dostawy.



Określ kontrole jakości przed złożeniem zamówienia [↑](#)

Przełóż obawy dotyczące przesuwania się, zarysowań i trudnego otwierania na uzgodniony plan kontroli. Poniższe kontrole są proponowanymi metodami odbioru, a nie wykonanymi testami fabrycznymi. Określ warunki testu i kryteria odrzucenia przed użyciem próbki jako wzorca produkcyjnego.

Kontrola	Proponowana metoda	Dowód odbioru
Dopasowanie zdjęcia	Włóż rzeczywistą docelową wkładkę i sprawdź zamknięcie oraz pozycję obrazu	Udokumentowane dopasowanie bez niezamierzonego przycięcia lub przemieszczania
Powierzchnia i krawędzie	Usuń folię ochronną i sprawdź w uzgodnionym oświetleniu	Wygląd porównany z zatwierdzoną próbką i uzgodnionymi limitami wad
Utrzymanie po zamocowaniu	Przetestuj zmontowany produkt z wkładką na docelowej powierzchni, uwzględniając reprezentatywne otwieranie drzwi	Zapisane warunki oraz zaobserwowane przesuwanie lub odpadanie
Zabezpieczenie magnesu	Sprawdź mocowanie i wykonaj uzgodniony test utrzymania	Brak luźnych elementów w określonych warunkach testu
Otwieranie i ponowne użycie	Powtórz przewidzianą operację wymiany zdjęcia według uzgodnionego protokołu	Zaobserwowane zamknięcie, wyrównanie i stan elementów
Stan po zapakowaniu	Sprawdź reprezentatywne zapakowane próbki po uzgodnionej ocenie obsługi lub transportu	Udokumentowany stan narożników, powierzchni i elementów

Protokół testu powinien identyfikować próbkę, wkładkę, powierzchnię mocowania, orientację i warunki oceny. Nośność i obsługiwane obciążenie muszą być określone przez wymiary fizyczne, stan z obciążeniem i walidację próbki; klasa magnesu ani samodzielna wartość siły odrywania nie stanowią gwarancji gotowego produktu.

Sprawdź również wrażenia z otwierania. Folię należy łatwo zidentyfikować, instrukcje powinny odpowiadać konstrukcji, a użytkownicy nie powinni potrzebować improwizowanych ostrych narzędzi. Jeśli ramka pozostaje mętna po usunięciu wskazanej folii, oceń materiał i wykończenie zamiast zakładać, że taki wygląd jest normalny.



Precyzyjnie formułuj deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska [↑](#)

Luźne magnesy o dużej mocy stwarzają zagrożenie połknięciem, szczególnie dla dzieci. Przestań używać uszkodzonej ramki z luźnym elementem magnetycznym i przechowuj ten element poza zasięgiem dzieci. Zagrożenie to dokumentują [wytyczne CPSC dotyczące bezpieczeństwa magnesów^{\[3\]}](#). Konstrukcja akrylowa nie czyni kompletnego produktu bezpiecznym dla dzieci.

Klasyfikacja produktu powinna odzwierciedlać końcowy projekt, zamierzonych użytkowników i marketing. Nie traktuj dekoracyjnej ramki jako automatycznie certyfikowanej, nie zakładaj, że ostrzeżenie zastępuje testy, ani nie przenoś dokumentacji zgodności z innego produktu magnetycznego. Zażądaj dowodów identyfikujących kupowaną konfigurację.

W przypadku dystrybucji w Kalifornii przeanalizuj potencjalne narażenie chemiczne, zamiast zakładać, że wszystkie produkty akrylowe wymagają albo nigdy nie wymagają ostrzeżenia. [wytyczne OEHHa dotyczące Proposition 65^{\[4\]}](#) dotyczą narażenia na substancje chemiczne z wykazu; dla tego produktu nie dostarczono decyzji dotyczącej ostrzeżenia ani oceny chemicznej.

Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, możliwość recyklingu i możliwość ponownego użycia to różne deklaracje. Nie potwierdzono tutaj żadnego procentowego udziału materiałów z recyklingu ani sposobu recyklingu. Jeśli ma to znaczenie przy zakupie, poproś o dowody wskazujące odpowiedni komponent i wyjaśnij postępowanie z połączonym zestawem: akrylem, nadrukiem, klejem i magnesem. Nie przenoś środowiskowych deklaracji innego dostawcy na ten produkt.

Zaplanuj pakowanie, dostawę i zamówienia ponowne [↑](#)

Opakowanie powinno chronić przed ścieraniem powierzchni, uderzeniami w narożniki i przemieszczaniem się produktów w paczce. Omów ochronę jednostkową, przekładki i odpowiednie opakowanie zewnętrzne jako część wyceny. Prezentacja prezentowa w handlu detalicznym i wysyłka hurtowa mogą wymagać różnych rozwiązań; nie należy zakładać, że którekolwiek z nich jest uwzględnione.

Zatwierdź instrukcje usuwania wraz z projektem opakowania. Odbiorcy powinni umieć rozpoznać folię ochronną, zrozumieć sposób otwierania i rozpoznać nieodpowiednie powierzchnie mocowania. W przypadku zamówień personalizowanych określ również, jak każdy wariant obrazu zostanie dopasowany do opakowania.

Porównuj całkowity koszt dostarczonego projektu, a nie tylko cenę jednostkową. Przygotowanie próbki, personalizacja, opakowanie i fracht powinny być wyszczególnione, z jasno określoną podstawą dostawy. Potwierdź, czy obiecana data oznacza zakończenie produkcji, wysyłkę czy dostawę.

Przy zamówieniach ponownych zachowaj zatwierdzoną próbkę, wersję grafiki, rysunek wymiarowy, specyfikację podkładu i układ pakowania. Przed ponownym użyciem wcześniejszego zatwierdzenia sprawdź, czy coś się nie zmieniło. Wizualnie podobny materiał zamienny lub element magnetyczny nie powinien bez przeglądu dziedziczyć wcześniejszego wyniku testu.



Który format ekspozycji zdjęć pasuje do Twojego projektu?



Format

Wymienna akrylowa ramka na lodówkę

Powód rozważenia

Oddzielne fotografie mogą stanowić część zamierzonego projektu

Granica zakupowa

Potwierdź dostęp do wkładki, użyteczną przestrzeń i parametry mocowania z obciążeniem

Format	Powód rozważenia	Granica zakupowa
Akrylowy magnes z nadrukiem bezpośrednim	Stała grafika pasuje do markowej pamiątki	Nie opisuj go jako ramki z wymiennym zdjęciem
Elastyczna magnetyczna kieszeń na zdjęcie	Konstrukcja kieszeni nadaje się do lodówkowej ekspozycji z wkładką	Nie przedstawiaj elastycznej kieszeni jako sztywnej ramki akrylowej
Wolnostojący magnetyczny blok akrylowy	Ekspozycja na blacie bez umieszczania na lodówce	Magnetyczne zamknięcie paneli nie potwierdza zgodności z lodówką
Tradycyjna ramka szklana	Tradycyjna prezentacja w ramce	Porównaj oddzielnie wymagania dotyczące obsługi, pakowania i mocowania

Wybierz format w zależności od zadania odbiorcy, a nie od wspólnego używania słowa „magnetyczny”. Te kategorie wyjaśniają różnice w konstrukcji; nie oznaczają, że każda opcja jest dostępna w ramach tego produktu.

Na poziomie materiału akryl stanowi lżejszą i bardziej odporną na uderzenia alternatywę dla zwykłego szkła, ale nie należy nazywać go nietłukącym. Ogólne rozróżnienie omawia A&C Plastics^[5]. Trwałość gotowej ramki nadal wymaga oceny jej rzeczywistej konstrukcji i opakowania.

Porównywalne oferty powinny obejmować równoważne wymiary, personalizację, elementy mocujące i pakowanie. Niska cena cienkiej kieszeni na zdjęcie nie jest bezpośrednim punktem odniesienia dla sztywnego zespołu akrylowego. Podobnie obietnice dostawy konkurencji i oceny w recenzjach nie określają warunków handlowych ani parametrów tego produktu.

Kluczowe wnioski dla trafniejszej decyzji zakupowej [↑](#)

- **Określ sposób ekspozycji przed wyborem konstrukcji.** Wskaż, czy obraz jest wymienny, nadrukowany bezpośrednio czy stanowi część markowego obramowania.
- **Zatwierdź zespół z obciążeniem.** Dopasowanie, obsługiwane obciążenie i utrzymanie zależą od wymiarów fizycznych, stanu z obciążeniem i walidacji próbki.
- **Nie uwzględniaj niezweryfikowanych specyfikacji w założeniach zakupowych.** Minimalna wielkość zamówienia, czas produkcji, masa sztuki, wymiary i testy pozostają do ustalenia dla tego produktu.
- **Progi bezpieczeństwa magnesów obowiązują w określonym zakresie regulacyjnym, a nie automatycznie dla każdej ramki.** — W przypadku produktów objętych zakresem luźne lub odłączalne magnesy mieszczące się w cylindrze małych części muszą mieć wskaźnik strumienia poniżej $50 \text{ kG}^2 \text{ mm}^2$ ([Źródło^{\[6\]}](#)). CPSC określa zastosowania objęte zakresem i wyłączenia; zabawki objęte normą dotyczącą zabawek podlegają odrębnym zasadom. Wytyczne przejrzano 20 września 2026; zastosowanie do tego produktu wymaga oceny.
- **Zachowaj zatwierdzoną konfigurację dla zamówień ponownych.** Utrzymuj zgodność grafiki, materiałów, podkładu magnetycznego i opakowania z zaakceptowaną próbką.

Zaczynij od specyfikacji gotowej do wykonania próbki [↑](#)

Udany personalizowany prezent fotograficzny zaczyna się od wyraźnego obrazu, odpowiedniego miejsca ekspozycji i konstrukcji działającej zgodnie z przeznaczeniem. Kompletna specyfikacja pozwala, by oferta uwzględniła te wymagania bez zastępowania dowodów dotyczących produktu ogólnymi deklaracjami materiałowymi lub specyfikacjami konkurencji.

Poproś o wycenę, podając wymiary zdjęcia, grafikę, zamierzoną powierzchnię montażu,

ilość zamówienia, miejsce docelowe i wymagany termin dostawy.

^[1]Pielęgnacja akrylu PLEXIGLAS: Wytyczne producenta zalecają delikatne czyszczenie na wilgotno i unikanie pocierania na sucho. Zgodność z nadrukiem, powłokami i klejami gotowego produktu wymaga odrębnego potwierdzenia. [↵](#)

^[2]Zgodność powierzchni mocowania: Jukebox opisuje powierzchnie magnetyczne i niemagnetyczne, w tym różnice między frontami urządzeń ze stali nierdzewnej. Nie jest to test utrzymania dla tego produktu. [↵](#)

^[3]Zagrożenia związane z połączaniem magnesów: CPSC przedstawia ogólne informacje bezpieczeństwa o magnesach o dużej mocy. To źródło nie certyfikuje tej ramki ani nie określa jej konstrukcji. [↵](#)

^[4]Ocena narażenia chemicznego: OEHA wyjaśnia kalifornijskie ramy dotyczące ostrzeżeń. Nie podano tu oceny narażenia specyficznej dla produktu ani decyzji dotyczącej ostrzeżenia. [↵](#)

^[5]Akryl kontra szkło: A&C Plastics przedstawia ogólne porównania materiałów do oprawiania, a nie pomiary ani gwarancje dla tego produktu. [↵](#)

^[6]Zakres regulacyjny magnesów: Wytyczne biznesowe CPSC określają zastosowania produktów objęte zakresem, wyłączenia i wymagania dotyczące testów. Przed ustaleniem obowiązków sprawdź końcowy projekt i zamierzone zastosowanie. [↵](#)

Product Option