



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Niestandardowe naklejki filcowe: wykrawany, samoprzylepny filc do budowania marki przez dotyk

Product Image







印花表面

色彩鲜明 质感细腻

精细切边

轮廓清晰 不易掉毛

加厚毛毡

柔软耐用 不易变形

约3mm







Details

Niestandardowe naklejki filcowe to wykrawane kształty z filcu wełnianego, poliestrowego lub mieszanego, z warstwą kleju wrażliwego na nacisk. Stosuj je tam, gdzie miękkie, matowe i dotykowe wykończenie jest ważniejsze niż trwałość na zewnątrz. Określ rodzaj i grubość filcu, klej oraz docelową powierzchnię. Następnie zatwierdź fizyczną próbkę i przed produkcją seryjną sprawdź początkową przyczepność, przyczepność po czasie oraz pozostałości kleju.

Kto kupuje niestandardowe naklejki filcowe i gdzie sprawdzają się najlepiej? [↑](#)

Trzy grupy nabywców tworzą większość rzeczywistego popytu. Zespoły opakowaniowe win, alkoholi wysokoprocentowych, świec i żywności specjalistycznej używają etykiet filcowych, ponieważ ich

fakturowana powierzchnia tworzy wrażenie dotykowe, które według Blue Label Packaging^[1] „komunikuje jakość i rzemiosło”. Marki odzieżowe, szkoły, kluby i marki outdoorowe chcą uzyskać matowy, tradycyjny wygląd zamiast błyszczących tworzyw syntetycznych. American Patch Shop^[2] wymienia butikowe marki odzieżowe, szkoły prywatne, marki związane z aktywnym stylem życia i artystów, którzy chcą „łagodniejszej alternatywy dla tradycyjnych naszywek z podkładem z tworzywa”. Trzecią grupą są twórcy i zespoły eventowe. Używają małych filcowych kształtów jako wkładek do gadżetów, upominków na konwencje i dodatków do journalingu, gdzie liczy się miękki, puszysty dotyk.

Jedna grupa osób nie powinna kupować tego produktu: gospodarstwa domowe, które chronią podłogi pod krzesłami przesuwanymi codziennie. The Wearify^[3] wyjaśnia, że na krzesłach kuchennych, biurowych lub stołkach „ciągła siła ścinająca odrywa filc”. Lepiej do tego nadają się nakładki do wbijania gwoździem lub wkręcania. Ta strona dotyczy dekoracyjnych i brandingowych naklejek z filcu, a nie nakładek meblowych.

Dlaczego zamówienia na naklejki filcowe rozczarowują i jak temu zapobiec? [↑](#)

Większość problemów zaczyna się od błędnych oczekiwań: kupujący zakładają, że filc zachowuje się jak laminowany winyl. Filc jest matą z włókien. Klej musi chwytać luźne włókna po 1 stronie i często nieznaną powierzchnię po drugiej. To gęstość włókien, grubość i chemia kleju decydują więc o tym, czy naklejka przetrwa, a nie tylko nadruk.

Sprawdź próbkę pod kątem oddzielania się kleju od filcu, odginania się na nierównych powierzchniach, puszczających się krawędzi cięcia, przebijania kolorów, słabej przyczepności, utraty kontrastu grafiki i odsłoniętych lepkich krawędzi. Przetestuj te punkty przed zatwierdzeniem produkcji seryjnej, aby ograniczyć ryzyko dodruków, zwrotów lub opóźnień.

Rozwiązanie ma charakter proceduralny, a nie kosmetyczny. Ustal na piśmie specyfikację materiału i kleju oraz zaprojektuj grafikę z uwzględnieniem faktury włókien. Zatwierdź fizyczną próbkę z tej samej partii materiału co zamówienie seryjne. Następnie odbieraj produkcję seryjną według testów trybów uszkodzeń, a nie według kryterium „wygląda dobrze”. Poniższe sekcje prowadzą przez ten proces krok po kroku.



Spis treści

- [Kto kupuje niestandardowe naklejki filcowe i gdzie sprawdzają się najlepiej?](#)
- [Dlaczego zamówienia na naklejki filcowe rozczarowują i jak temu zapobiec?](#)
- [Czym jest niestandardowa wykrawana samoprzylepna naklejka filcowa?](#)
- [Jak zamówić naklejki filcowe, które dobrze się trzymają i pozostają czytelne?](#)
- [Naklejki filcowe, etykiety flocowane, naszywki filcowe czy winyl — co wybrać?](#)
- [Jakie kontrole zgodności i materiału chronią Twoją markę?](#)
- [Jakie są najważniejsze wnioski dla kupujących?](#)
- [Gotowi określić specyfikację zamówienia na naklejki filcowe?](#)

Czym jest niestandardowa wykrawana samoprzylepna naklejka filcowa? ↑

Samoprzylepna naklejka filcowa składa się z 3 warstw:

- warstwy wierzchniej z filcu igłowanego z poliestru, wełny lub mieszanki;
- kleju wrażliwego na nacisk (PSA);
- silikonowego linera ochronnego.

„Cięcie wykrojnikiem” oznacza, że kształt jest wycinany przez filc i klej do ostatecznego konturu. „Kiss-cut” pozostawia kilka kształtów na wspólnym arkuszu podkładowym. Cięcie laserowe jest alternatywą dla skomplikowanych konturów, ale na syntetycznych włóknach może zostawić stopioną krawędź. Publiczne katalogi dostawców pokazują typowy zakres. Jeden dostawca naklejek z filcu^[7] podaje masę 180–400 g/m² i grubość 1–5 mm, a także cięcie na prasie termicznej, cięcie laserowe i sitodruk. To twierdzenia jednego dostawcy z katalogu, a nie zmierzone wartości dotyczące konkretnego produktu.

Dwa pokrewne produkty są często mylone z naklejkami filcowymi. Naklejki flocowane lub „puszyste” mają krótkie włókna na bazie z folii, co daje aksamitny połysk zamiast prawdziwej grubości filcu.

Naszywki filcowe są haftowane i przeznaczone do przyszywania lub naprasowania. W kwestii wiązania badanie Avery Dennison dotyczące łączenia^[8] stwierdza, że „na łączenie filcu wpływają jego grubość i integralność”. To samo badanie ocenia wiązania w teście odrywania pod kątem 180° przy 12 in/min. Gęstość wpływa też na jakość druku: The Felt Store^[9] zauważa, że filc o większej gęstości daje wyraźniejsze nadruki sitodrukowe.

Pole specyfikacji	Co określić w zapytaniu ofertowym (RFQ)	Etap potwierdzenia
Skład włókien	Wełna %, poliester %, deklaracja zawartości materiału z recyklingu	Potwierdzić na próbce
Masa i grubość	g/m ² , mm i uzgodniona tolerancja	Potwierdzić w ofercie
Klej	Klej stały lub odklejalny PSA; wskazana powierzchnia docelowa	Potwierdzić badaniem
Metoda cięcia	Cięcie wykrojnikami, kiss-cut lub laserowe; najmniejszy wewnętrzny narożnik	Potwierdzić na próbce
Dekoracja	Metoda druku, liczba kolorów, odniesienia Pantone	Potwierdzić na próbce
Rozmiar i kształt	Wymiary zewnętrzne w mm i tolerancja	Ustalane przez zatwierdzoną grafikę
MOQ, cena jednostkowa, czas realizacji	Zależnie od projektu i progu ilościowego	Potwierdzić w ofercie
Dokumenty zgodności	Raporty laboratoryjne odpowiadające rzeczywistemu zastosowaniu	Potwierdzić badaniem

Potwierdź każdą wartość w ofercie, na próbkach i w badaniach. Zakresy z katalogów innych dostawców nie zastępują tych ustaleń. Użyj tej tabeli jako szkieletu zamówienia, aby każda wartość została zatwierdzona, zanim powstaną narzędzia do cięcia.

Jak zamówić naklejki filcowe, które dobrze się trzymają i pozostają czytelne? [↑](#)

Krok 1: ustal rozmiar, grubość i czytelne detale

Włókna filcu pochłaniają cienkie linie i drobny tekst. Projektuj z użyciem pogrubionych kształtów, szerokich prześwitów w literach i par kolorów o wysokim kontraście. Poproś, aby próbny wydruk zawierał najmniejszy tekst i najcieńszą linię, tak aby czytelność oceniać na rzeczywistym materiale, a nie na ekranie. Grubość to kompromis. Grubszy filc daje głębię i cień, ale rozmywa drobne kontury i zmienia sposób, w jaki klej się wiąże, jak zauważa badanie Avery. Potwierdź minimalną szerokość linii i wysokość tekstu na fizycznej próbce.



Krok 2: dopasuj klej i podkład do powierzchni

Blue Label jasno określa granicę odporności na wilgoć: etykiety filcowe są „odporne na wilgoć, a nie wodoodporne”. Kondensacja i okazjonalne zachlapania są dopuszczalne, lecz długie zanurzenie lub wiaderka z lodem wymagają etykiet foliowych. To samo źródło podaje, że odpowiedni klej utrzymuje się w chłodniach. FAQ Estrella Felt przekazuje tę samą myśl o wodzie: „To nie jest sprzęt nurkowy”.

Wybór powierzchni ma znaczenie równie duże jak wilgoć:

- **Dobre podłoża:** gładki papier, karton powlekany, szkło i sztywne tworzywo.
- **Słabsze podłoża:** powierzchnie szorstkie, porowate lub o ciasnych zakrzywieniach.
- **Rodzaj kleju:** dla każdego SKU wybierz trwały lub usuwalny PSA i nigdy nie łącz obu wariantów w jednej ofercie.
- **Odzież:** przewodnik po podkładach naszywek^[10] ocenia podkład samoprzylepny jako tymczasowy i ostrzega, że „odklei się w praniu”. Odzież wymaga zamiast tego naszywek do przyszywania lub naprasowania.



Krok 3: przygotuj pliki graficzne

Dostarcz grafikę wektorową z linią cięcia na osobnej warstwie. Zamień cały tekst na krzywe. Podaj referencje Pantone dla każdego drukowanego koloru i oddzielnie nazwij kolor bazowy filcu. Oznacz każdy ciemny filc, który znajdzie się pod jasną farbą lub obok jasnych podłoży, aby ryzyko przebarwień sprawdzić na próbce. Zachowaj istotne detale z dala od krawędzi cięcia, ponieważ meszek włókien na krawędzi może rozmywać pobliskie elementy. Krótka pisemna specyfikacja (wymiary, ilość na wzór, rodzaj kleju, powierzchnia docelowa) powinna być przekazana wraz z plikami. Dzięki temu wycena, proof i produkcja odnoszą się do tych samych danych.



Krok 4: zatwierdź próbkę, a następnie rozpocznij produkcję

Postępuj według stałej sekwencji:

1. Poproś o wycenę.
2. Otrzymaj próbkę wykonaną z tej samej partii filcu i kleju przeznaczonej do produkcji seryjnej.
3. Przetestuj próbkę na rzeczywistym opakowaniu lub produkcie.
4. Zatwierdź na piśmie.
5. Wykonaj narzędzie tnące, a następnie przeprowadź zdobienie, laminowanie kleju, cięcie, kontrolę i pakowanie.

Nigdy nie dopuszczaj do zakupu narzędzi tnących ani materiału na produkcję seryjną przed zatwierdzeniem. Zmiana grubości filcu po akceptacji wpływa zarówno na przyczepność, jak i na jakość cięcia. Czas realizacji próbki, czas produkcji i MOQ dla Twojego zamówienia są potwierdzane w ofercie. Nie są ustalone z góry.



Krok 5: kontroluj rzeczywiste tryby uszkodzeń

Kontrola	Metoda	Odrzuć, jeśli
Początkowa przyczepność	Mocno dociśnij do powierzchni docelowej przez 30 sekund	Krawędzie natychmiast się unoszą
Przyczepność po czasie	Pozostaw bez ruchu na kilka godzin, najlepiej na noc, a następnie dociśnij i odklej	Filc oddziela się od warstwy kleju
Usuwanie	Odklej po czasie wiązania — tylko dla specyfikacji usuwalnej	Pozostają duże ilości kleju
Krawędź cięcia	Kontrola wizualna w powiększeniu	Meszenie, przypalone krawędzie lub nacięcia w grafice
Transfer koloru	Potrzyj ciemny filc o jasne podłoże	Widoczne przebarwienie

Wymiary i liner

Pomiar suwmiarką; kontrola wyrównania
linera

Poza uzgodnioną tolerancją lub
włókna na kleju

Metody dociskania i czasu wiązania pochodzą z instrukcji stosowania filcu samoprzylepnego.

Przewodnik Lazada^[11] zaleca mocne dociskanie „przez co najmniej trzydzieści sekund”. Engineer Fix^[12] zaleca pozostawienie kleju do utwardzenia na kilka godzin, „najlepiej na noc”. Oba źródła dotyczą podkładek meblowych, więc traktuj je jako punkt wyjścia, a nie specyfikację naklejek. W przypadku produktów w łańcuchu chłodniczym lub ekspozowanych na ciepło wykonaj testy 72-godzinne i cykle temperaturowe na rzeczywistym pojemniku. Aby uzyskać dane laboratoryjne, test odrywania pod kątem 180°, taki jak w badaniu Avery, daje porównywalne wyniki. Wpisz tolerancje do zamówienia zakupu, aby „odrzucenie” było faktem kontraktowym, a nie opinią.



Krok 6: pakuj, wysyłaj, aplikuj i zamawiaj ponownie

Filc odkształca się pod naciskiem. Określ pakowanie płaskie na sztywnej tekturze, bez składania. Oznacz kartony prostymi instrukcjami użycia: czysta, sucha powierzchnia wolna od oleju; nie dotykaj strony z klejem; mocno dociśnij; przed dalszym obchodzeniem się z naklejką pozostaw czas na związanie kleju. Przy ponownych zamówieniach zachowaj jedną zatwierdzoną próbkę jako wzorzec referencyjny i zapisz numer partii. Następnie porównaj nową partię z tą próbką pod względem koloru, grubości i przyczepności przed zwolnieniem do sprzedaży.



Naklejki filcowe, etykiety flokowane, naszywki filcowe czy winyl — co wybrać? [↑](#)

Opcja	Wygląd i wrażenie	Granica trwałości	Najlepsze zastosowanie
Wykrawana samoprzylepna naklejka filcowa	Miękka, matowa, o widocznej grubości	Do wewnątrz; tylko odporna na wilgoć; bez moczenia i prania w palce	Opakowania premium, gadżety, upominki, journaling
Etykieta flokowana / puszysta	Aksamitny połysk na bazie z folii	Spada kontrast drobnych elementów; przyczepność nadal na poziomie naklejki	Wykończenia odzieży, opakowania obuwia i toreb
Haftowana naszywka filcowa	Wypukły haft na filcu	Przyszycie jest najtrwalsze; podkład samoprzylepny jest tymczasowy	Czapki, kurtki, mundury
Wykrawany laminowany winyl	Płaski nadruk błyszczący lub matowy	Przeznaczony do użycia na zewnątrz i w wilgoci	Butelki, pojazdy, promocja zewnętrzna

Wybierz filc, gdy dotyk jest częścią przekazu marki. Wybierz winyl, gdy naklejka będzie narażona na deszcz, zmywarki lub słońce.

- Teal Packaging^[17] twierdzi, że winyl wytrzyma ekspozycję zewnętrzną przez 3-5 lat. To deklaracja dostawcy, a nie standard laboratoryjny, i nie dotyczy filcu.

Jakie kontrole zgodności i materiału chronią Twoją markę? [↑](#)

Produkty dla dzieci (USA). Jeśli naklejki filcowe są zaprojektowane lub przeznaczone głównie dla dzieci w wieku 12 lat i młodszych, obowiązują przepisy USA. Ustawa [CPSIA^{\[18\]}](#) wymaga badań w laboratorium akceptowanym przez CPSC, z ograniczonymi wyjątkami, oraz pisemnego Certyfikatu Produktu dla Dzieci. Wytyczne CPSC dotyczące [etykiet identyfikowalności^{\[19\]}](#) dodają, że znaki

wyróżniające muszą być trwale umieszczone na produkcie i jego opakowaniu w zakresie, w jakim jest to wykonalne. Luźna naklejka wysyłkowa nie spełnia tego wymogu.

California Proposition 65. Warstwa kleju jest punktem narażenia chemicznego. Pismo informacyjne [OEHHA^{\[20\]}](#) z 2025 informuje, że naklejki produktowe dołączane do zakupu konsumenckiego mogą powodować narażenie na bisfenol S (BPS), wymagające ostrzeżenia Proposition 65. [Intertek^{\[21\]}](#) wskazuje kleje wrażliwe na nacisk oraz farby UV lub fleksograficzne jako możliwe źródła BPS i sugeruje akrylowe PSA bez BPS.

Limity PFAS w UE. Jeżeli jakiegokolwiek wykończenie hydrofobowe lub odporne na plamy jest fluorowane, sprawdź je przed eksportem. Beveridge & Diamond^[22] informuje, że od 2026 października 10 tekstylia UE do odzieży i powiązanych akcesoriów nie mogą zawierać 25 ppb ani więcej PFHxA i jego soli.

Deklaracje odporności barwy i palności. [ISO 105-B02^{\[23\]}](#) to metoda badania odporności barwy na światło łukiem ksenonowym, a nie klasa zaliczenia. Oceny takie jak „≥ stopień 4” są deklaracjami dostawcy, dopóki nie istnieje raport laboratoryjny dla konkretnej partii. W kwestii zachowania w ogniu The Felt Store zauważa, że 100 % wełna jest naturalnie samogasnąca, podczas gdy filce syntetyczne i mieszane wymagają obróbki. Osobno potwierdź właściwości ogniowe dla przestrzeni publicznych lub wnętrz pojazdów.

Jakie są najważniejsze wnioski dla kupujących? [↑](#)

- **Szerszy rynek personalizowanych naklejek stale rośnie.** — US\$4,84 miliarda USD w 2025, prognoza US\$7,99 miliarda USD do 2034, 5,73 %, CAGR 5,73 % (Źródło)
- **Filc jest odporny na wilgoć, ale nie jest wodoodporny.** — kondensacja jest dopuszczalna; długie zanurzenie nie (Źródło)
- **Filcowe produkty dla dzieci wymagają badań laboratoryjnych i trwałych etykiet identyfikowalności.** — CPSIA, 15 U.S.C. § 2063(a)(5) ([Źródło](#))
- **Tekstylia odzieżowe UE podlegają nowemu limitowi PFHxA.** — 25 ppb od 2026 października 10 (Źródło)
- **Wartości zakupowe są potwierdzane dla każdego zamówienia.** — MOQ, czas produkcji i masa jednostkowa są potwierdzane w ofercie i na próbkach

Gotowi określić specyfikację zamówienia na naklejki filcowe?



Naklejki filcowe mają sens, gdy dotyk niesie markę: na szyjce butelki, wieczku świecy, torbie na gadżety czy upominku konferencyjnym. Zawodzą, gdy kupujący traktują je jak produkty wodoodporne, odporne na pranie lub przeznaczone do mebli. Udane zamówienie obejmuje sześć kroków: pisemne określenie włókna, grubości, kleju i powierzchni; projekt grafiki uwzględniający fakturę włókien; zatwierdzenie próbki z tej samej partii; kontrolę przyczepności, wiązania po czasie, jakości krawędzi i przebarwień; płaskie pakowanie; oraz zachowanie próbki referencyjnej do ponownych zamówień. Potwierdź zgodność przed sprzedażą dzieciom, do Kalifornii lub do UE. **Prześlij grafikę, powierzchnię docelową i ilość, aby poprosić o wycenę oraz próbkę przedprodukcyjną swoich niestandardowych naklejek filcowych.**

^[1]Blue Label Packaging: FAQ etykiet filcowych dotyczące wilgoci, zastosowań i przechowywania w

chłodzie. [↵](#)

^[2]American Patch Shop: Profile nabywców naszywek filcowych, aktualizacja 2026-01-08. [↵](#)

^[3]The Wearify: Siła ścinająca odkleja samoprzylepny filc od przesuwanych krzeseł. [↵](#)

^[7]Estrella Felt: Specyfikacje naklejek filcowych opublikowane przez dostawcę, 2025-09-01. [↵](#)

^[8]Avery Dennison: Badanie łączenia filcu z testem odrywania pod kątem 180°. [↵](#)

^[9]The Felt Store: FAQ o gęstości filcu, druku i odporności ogniowej. [↵](#)

^[10]Custom Patch Guy: Samoprzylepny podkład naszywki odkleja się w praniu. [↵](#)

^[11]Przewodnik Lazada: Dociskaj filc samoprzylepny przez co najmniej trzydzieści sekund. [↵](#)

^[12]Engineer Fix: Pozostaw klej filcowy do utwardzenia, najlepiej na noc. [↵](#)

^[17]Teal Packaging: Deklaracja dostawcy dotycząca żywotności winylu na zewnątrz. [↵](#)

^[18]CPSC CPSIA: Wymagania dotyczące badań produktów dla dzieci i certyfikatów. [↵](#)

^[19]Etykiety identyfikowalności CPSC: Trwałe oznakowanie zgodnie z 15 U.S.C. § 2063(a)(5). [↵](#)

^[20]OEHHA: Narażenie na BPS z naklejek i etykiet produktowych. [↵](#)

^[21]Intertek: Ryzyko BPS w klejach i farbach do naklejek. [↵](#)

^[22]Beveridge & Diamond: Limity PFHxA dla tekstyliów UE od 2026-10-10. [↵](#)

^[23]ISO 105-B02:2014: Metoda badania odporności barwy na światło łukiem ksenonowym. [↵](#)

Product Option