



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



**Personalizowane torby tote z włókniny: szyte, drukowane i
zweryfikowane przed wydaniem**

Product Image













Details

Personalizowane szyte torby tote z włókniny są wykonane z polipropylenu spunbond i zadrukowane Twoim logo. Najlepiej sprawdzają się przy dużych nakładach na targi, do handlu detalicznego i rozdawnictwa społecznego. Przed produkcją określ gramaturę materiału, przeszycia uchwytów, kontrast farby i listę kryteriów odbioru. Dla Twojego zamówienia minimalna wielkość zamówienia, cena jednostkowa, czas produkcji i nośność są ustalane wyłącznie w pisemnej wycenie oraz na zatwierdzonej próbce przedprodukcyjnej.

Kto zamawia personalizowane torby z włókniny i w jakim celu? [↑](#)

Większość nabywców personalizowanych szytych toreb z włókniny nie szuka torby modowej. Są to

kierownicy marketingu, organizatorzy wydarzeń, dystrybutorzy artykułów promocyjnych, operatorzy handlu detalicznego oraz koordynatorzy szkół i organizacji non-profit. Potrzebują setek lub tysięcy toreb z logo dostarczonych przed ustaloną datą. Torba jest jedną pozycją w znacznie większym budżecie. Sprzedaż dystrybutorów artykułów promocyjnych w USA osiągnęła \$27,1 miliarda w 2025, wzrastając o 1,3 %, według [Szacunku wolumenu sprzedaży PPAI^{\[1\]}](#). Torby z włókniny nie są w tej wartości śledzone jako odrębna kategoria.

Targi pozostają kluczowym zastosowaniem. Podsumowanie rynku od PW Consulting^[2] szacuje udział włókninowego polipropylenu na około 53,8 % przychodów z toreb targowych i konferencyjnych w 2025, przy czym Ameryka Północna jest największym regionem. Kolejne zastosowania to rozdawnictwo przy kasie detalicznej, upominki dla członków, zestawy szkolne, zbiórki charytatywne i wydarzenia lokalne. Zamówienia te zwykle obejmują logo sitodrukowe w jednym lub 2 kolorach.

To odbiorca decyduje, czy torba dostanie drugie życie. Ta decyzja o ponownym użyciu określa, ile wyświetleń zyska Twoje logo po wydarzeniu. Cena jednostkowa tego nie określa.

Dlaczego budżetowe torby zawodzą w najważniejszym dniu?



Kierownik ds. jakości, cytowany przez LeeLine Bags^[5], wskazał, że problemy z przyczepnością farby wynikają z pieców utwardzających pracujących poniżej 160°C, gdzie farba „po prostu leży na powierzchni”. W jednym przypadku odrzucono partię liczącą 5,000 sztuk, gdy tunel utwardzania spadł do około 140°C.

Wady koloru i kontrastu ujawniają się dopiero po otwarciu kartonów. Poradnik OEM firmy tiioti^[7] podaje odchylenie koloru we fleksografii wynoszące około $\pm 8-12$ % na standardowym PP. To wystarczy, by głęboki granat wyraźnie przesunął się w stronę czerni.

Dla nabywców wydarzeń, jak Avecobaggie^[9] ujmuje to: „przekroczony termin oznacza, że produkt jest bezużyteczny”.

Zajmij się tymi ryzykami już na etapie specyfikacji, zamiast wykrywać je na rampie załadunkowej. Skorzystaj z poniższej kolejności zakupów:

- Ustal gramaturę materiału i przeszycia.
- Potwierdź kontrast farby na fizycznej próbce.
- Zapisz klauzule odbiorowe dotyczące ilości, koloru i przyczepności.
- Zaplanuj harmonogram wstecz od daty wydarzenia.

Minimalną ilość zamówienia (MOQ), cenę, czas produkcji i pojemność ładunkową potwierdza wycena i próbka, a nie założenia.



Spis treści

- [Kto zamawia personalizowane torby z włókniny i w jakim celu?](#)
- [Dlaczego budżetowe torby zawodzą w najważniejszym dniu?](#)
- [Czym jest personalizowana szyta torba tote z włókniny?](#)
- [Jak określić materiał, druk i konstrukcję?](#)
- [Jak próbkowanie, produkcja i kontrola chronią termin?](#)
- [Która opcja torby i droga zaopatrzenia pasuje do budżetu?](#)
- [Co można deklarować o recyklingu, Kalifornii i imporcie?](#)
- [Jakie są najważniejsze wnioski dla kupujących?](#)
- [Gotowi zaplanować torbę, która przetrwa Twoje wydarzenie?](#)

Czym jest personalizowana szyta torba tote z włókniny? [↑](#)

Personalizowana torba tote z włókniny jest torbą do przenoszenia wyciętą z arkusza polipropylenu spunbond. Włókna są łączone w runo, a nie tkane ani dziane. Totally Promotional^[10] opisuje te torby jako wykonane z łączonych włókien, tworzących trwałą alternatywę dla bawełny i płótna.

Zgodnie z zasadami FTC dotyczącymi [włókien tekstylnych \(16 CFR Part 303\)](#)^[11], ogólną nazwą włókna polipropylenowego jest olefina. Olefina jest definiowana jako co najmniej 85 % masy jednostek etylenu, propylenu lub innych olefin. Torby tote zasadniczo nie podlegają obowiązkowemu oznakowaniu tekstylnemu. Mimo to każda informacja o składzie włókien, którą zdecydujesz się wydrukować, musi używać nazwy ogólnej i być dokładna.

Jest to również produkt z tworzywa sztucznego. Przewodnik po surowcach Kete Group^[12] stwierdza, że „torby PP z włókniny nie są biodegradowalne”. Uzasadnione deklaracje to wielokrotne użycie oraz, tam gdzie istnieją odpowiednie instalacje, możliwość recyklingu. Treść określająca torbę jako biodegradowalną tworzy ryzyko zgodności omówione dalej na tej stronie.

„Szyta” ma znaczenie, ponieważ mocowania uchwytów to miejsca, w których te torby pękają

najpierw. West Papier^[13] stosuje podwójne przeszycia uchwytów i obszyć, ponieważ to najbardziej wrażliwy punkt torby. Konstrukcja zgrzewana lub wyłącznie klejona obniża koszt, ale zapewnia mniejszy margines bezpieczeństwa.

Dwa ograniczenia materiałowe wpływają również na projekt graficzny:

- Polipropylen nie nadaje się do druku sublimacyjnego^[14].
- Farba nie wsiąka. 4OVER4^[15] wyjaśnia, że na tym łączonym arkuszu farba „pozostaje na powierzchni, zamiast wsiąkać”. Kolory są więc drukowane jaśniej i bardziej płasko niż ten sam plik na bawełnie, a materiał jest wrażliwy na ciepło.

Instrukcje pielęgnacji wynikają z tej wrażliwości na ciepło. Oferta torby zakupowej 80G podaje „Czyścić punktowo i suszyć na powietrzu. Nie prasować.”^[16]

Jak określić materiał, druk i konstrukcję? [↑](#)

Zacznij od gramatury materiału. Określa ona koszt, odczucie w dłoni i zastosowanie, któremu torba może realnie sprostać. Poniższe zakresy podsumowują wskazówki dostawców; nie są wynikami jednego porównania laboratoryjnego.

Zakres GSM	Typowe pozycjonowanie w przewodnikach dostawców	Zastrzeżenie
40–60 g/m ²	Lekkie, jednorazowe rozdawnictwo; Kete podaje około 3–5 kg	Wartość z doświadczenia producenta, nie znamionowa nośność
80 g/m ²	Standard dla amerykańskich toreb promocyjnych i targowych	Deklarowane nośności znacznie różnią się zależnie od dostawcy i metody łączenia szwów
100–120 g/m ²	Cieęższe torby detaliczne stojące pionowo; szyte 100 GSM podawane przy 20–30 lb	Źródła używają różnych jednostek i konstrukcji; nie łącz ich

Traktuj te wartości jako deklaracje katalogowe, a nie parametry znamionowe. ReuseThisBag^[17] radzi: „Traktuj GSM jako wskaźnik trwałości i żywotności, a nie ocenę nośności”. Wskazuje też, że ten sam materiał 80 GSM zachowuje się inaczej przy zgrzewaniu niż przy szyciu. Wytyczne kontroli jakości LeeLine zalecają „wymagać minimum 80GSM”, ponieważ oszczędzanie centów przy 60 GSM zwiększa ryzyko awarii w użyciu.

Nośność Twojej torby zależy od wymiaru końcowego, sposobu załadowania i testów na zatwierdzonej próbce. Aby GSM można było zweryfikować, wpisz do zamówienia metodę badania i tolerancję, na przykład 90±5 g/m². ISO 9073-1:2023^[18] to metoda dla włóknin określająca masę na jednostkę powierzchni. Kete podaje próbki o powierzchni co najmniej 50,000 mm² oraz dokładność wagi ±0,1 %.



Dopasuj logo do pola zadruku, a nie do całej powierzchni torby. Pola zadruku dostawców znajdują się znacznie wewnątrz panelu, aby ominąć szwy i klipy.

Czytelność zależy od kontrastu. W przypadku tkaniny granatowej, czarnej lub ciemnozielonej zażądaj kryjącej farby i zatwierdź biel lub jasne kolory na fizycznym wzorniku, a nie na makiecie ekranowej. Cienkie linie i drobny tekst, które wyglądają dobrze na bawełnie, mogą się zlewać na polipropylenie, dlatego testuj je w docelowym rozmiarze na rzeczywistym materiale.

Tolerancję pasowania należy zapisać, a nie zakładać. PrintGlobe^[19] uznaje przesunięcie pasowania około 0,015625–0,0625 in za dopuszczalną praktykę branżową. Jeśli projekt ma ciasne dopasowanie kolor-do-koloru, określ bardziej restrykcyjny limit, taki jak ≤ 1 mm. W kwestii przyczepności Tiger Textile^[20] zaleca obróbkę koronową PP do napięcia powierzchniowego powyżej 38 dyn/cm. To praktyczna zasada fabryczna, a nie norma krajowa.



Wykończenie powierzchni to kolejna decyzja. Według NoWoBag^[21], każde wykończenie pasuje do innej metody druku:

- Zwykły spunbond nadaje się do sitodruku.
- Laminowanie PP zwiększa odporność na wodę i umożliwia druk fleksograficzny lub sitodruk.
- Błyszcząca folia BOPP jest używana do fotograficznych nadruków wkłesłodrukowych.

Torby laminowane są też sztywniejsze w dotyku i niosą pewne ryzyko delaminacji.

W przypadku uchwytów wybierz między szutymi uchwytami z tego samego materiału a taśmą. Określ przeszycie prostokątne lub X przy każdym mocowaniu uchwytu oraz wskaż, czy klin lub wyjmowana wkładka usztywniająca dno są zawarte w wycenie.



Przed zamówieniem proofu wykonaj kontrolę projektu. Sprawdź:

- Dostarcz pliki wektorowe (AI, EPS lub SVG) ze wszystkimi tekstami zamienionymi na krzywe.
- Nazwij każdy kolor dodatkowy według wzornika Pantone.
- Przygotuj jeden plik dla każdego miejsca zadruku.
- Potwierdź, że liczba kolorów odpowiada wycenie, ponieważ każde dodatkowe sito zwiększa opłatę przygotowalną.
- Wcześniej oznacz wszelkie gradienty. Wyprowadzają one poza standardowy sitodruk w stronę termotransferu lub laminowanego druku pełnokolorowego, co zmienia zarówno minimalną wielkość zamówienia, jak i cenę.

Jak próbkowanie, produkcja i kontrola chronią termin? [↑](#)

Najpierw zdecyduj, z której drogi zaopatrzenia korzystasz. Omaska^[23] ostrzega: „Gdy dostawca mówi „bez minimum”, prawie na pewno działa w dekorowaniu produktów magazynowych”. Dekorator drukuje na pustych torbach, ale nie może zmienić korpusu.

Jako zasada robocza: mniej niż 3 tygodnie do wydarzenia, prosty projekt i mniej niż około 500 sztuk wskazują na krajowego dekoratora. Niestandardowe wymiary, inny GSM, zmiany konstrukcyjne lub więcej niż około 1,000 sztuk jednego stylu wskazują na produkcję OEM.

W modelu OEM Szoneier^[24] podaje próbkowanie w 5-7 i produkcję seryjną w 25-30. Ocena próbki powinna obejmować wymiary końcowe, długość i położenie uchwytów, gęstość ściegu, wzmocnienia i położenie logo.

JUNYUAN^[25] szacuje 35-50 od potwierdzenia zamówienia do dostawy, w tym 20-35 transportu morskiego. Zaleca rozpoczęcie 8-10 przed wydarzeniem. Przesyłka ekspresowa lub lotnicza jest szybsza, ale kosztuje znacznie więcej. Żaden z tych terminów nie obejmuje poprawek projektu, dlatego dodaj zapas na co najmniej jedną ponowną próbkę po każdej zmianie rozmiaru lub GSM.



Certyfikaty nie zastępują kontroli. NoWoBag zauważa, że ISO 9001:2015 „wskazuje na udokumentowane procesy zarządzania jakością”. Nie dowodzi to, że Twoja partia przejdzie kontrolę. Wpisz poniższe kontrole do zamówienia, aby stały się egzekwowalnymi warunkami, a nie obietnicami marketingowymi.

Kontrola	Sposób weryfikacji	Klauzula do wpisania
Gramatura materiału	Waż wycięte próbki zgodnie z ISO 9073-1	Uzgodnione GSM z określoną tolerancją
Przyczepność druku	Test pocierania na utwardzonych nadrukach, również przy zagięciach	Brak łuszczenia, prześwitów lub przenoszenia farby na odzież
Kolor	Porównaj z podpisaną fizyczną próbką w tym samym świetle	Kolory marki i głębokie odcienie zgodne z zatwierdzoną próbką
Pasowanie	Zmierz przesunięcie kolor-do-koloru	Podany przez Ciebie limit, na przykład ≤ 1 mm
Szwy uchwytów	Statyczny test zawieszenia próbek przy 1,5 planowanego obciążenia	Przeszycie prostokątne lub X przy mocowaniach; bez uchwytów wyłącznie klejonych
Ilość i uszkodzenia	Policz kartony, zważ i sfotografuj w ciągu 48	Tolerancja niedoboru, na przykład ≤ 2 %, oraz zdefiniowane uszkodzenia
Wilgoć	Przy odbiorze sprawdź zawilgocenie, zapach lub pleśń	Bariera wilgoci i karty wilgotnościowe dla transportu morskiego

Powyższe progi są sugerowanymi punktami wyjścia, a nie normami branżowymi. Uzgodnij je z dostawcą i dołącz do zatwierdzenia proofu. Określ okres zgłaszania reklamacji według rodzaju wady: ukryte wady, takie jak rozchodzenie się szwu, utrata farby lub pleśń, nie powinny być wyłączone przez klauzulę „kontrola przy odbiorze” po 5 dniach.



Opakowania zasługują na taką samą uwagę. Kartony do transportu morskiego wymagają ochrony przed wilgocią i kontroli po przyjeździe. Przed rozpoczęciem produkcji poproś na piśmie o rozdzielone adresy wysyłki oraz najpóźniejszą datę dostawy.

Przy powtórnych zamówieniach przechowuj podpisaną próbkę, wzorniki Pantone i zapisy z sitodruku.



Która opcja torby i droga zaopatrzenia pasuje do budżetu? [↑](#)

Tabela porównuje trwałość materiałów i zastosowania; rzeczywiste wyceny zależą od rozmiaru, liczby kolorów i kosztów transportu.

Wariant	Wskaźnik trwałości	Najlepsze zastosowanie
80 GSM PP, sitodruk 1-kolorowy	Niska; użytkowanie krótkoterminowe	Targi, 1-dniowe wydarzenia
Laminowana włóknina PP	Lepsza odporność na wodę; ryzyko delaminacji	Wydarzenia plenerowe, promocje w sklepach spożywczych
Włóknina rPET	Oceniana przez dostawców wyżej niż zwykły PP	Marki deklarujące zawartość surowca z recyklingu
Płótno 10 oz	Wysoka	Towary detaliczne, prezenty do długotrwałego użytku

Pamusan^[28] ocenia trwałość włókniny PP jako „niska”, a jej najlepszym zastosowaniem są „masowe rozdawanie gadżetów, krótkoterminowe użytkowanie”. Jeśli potrzebujesz wielu lat użytkowania, przejdź na płótno zamiast zwiększać gramaturę włókniny.

Co można deklarować o recyklingu, Kalifornii i imporcie? [↑](#)

Sformułowania środowiskowe są regulowane. Zgodnie z FTC Green Guides pod [16 CFR 260.12](#)^[30], bezwarunkowa deklaracja „nadaje się do recyklingu” wymaga dostępności instalacji recyklingowych dla co najmniej 60 % konsumentów lub społeczności, w których produkt jest sprzedawany. Powłoki, laminaty lub mieszane komponenty utrudniające recykling sprawiają, że bezwarunkowa deklaracja jest wprowadzająca w błąd. Bezpieczniejsze sformułowanie to „polipropylen wielokrotnego użytku (#5); sprawdź lokalny punkt zbiórki”. W połączeniu ze stwierdzeniem Kete, że włóknina PP nie jest biodegradowalna, wyklucza to treść „100 % biodegradowalna”.

Przepisy Kalifornii się zmieniły. [CalRecycle](#)^[31] stwierdza, że od 1 stycznia 2026 objęte przepisami sklepy mogą wydawać wyłącznie papierowe torby zakupowe z recyklingu, za minimalną opłatą \$0.10. Klienci nadal mogą przynosić własne torby syntetyczne lub bawełniane. Pozycjonuj promocyjną torbę z włókniny jako gratis lub torbę własną klienta, a nie produkt zgodny z wymogami przy kasie.

Ryzyko narażenia chemicznego zwykle pochodzi z farb, folii transferowych i dodatków, a nie z samego materiału spunbond. Zawiadomienie [2021 Proposition 65](#)^[32] dotyczyło DEHP w przezroczystej torbie zakupowej z PVC sprzedawanej przez detalistę toreb. Sprawa zakończyła się karą cywilną \$500 i łącznymi płatnościami \$17,000 in. Dla zamówień kierowanych do Kalifornii żądaj raportów z testów partii, zamiast polegać na samodeklarowanej zgodności dostawcy.

W przypadku importu orzeczenie CBP NY N126028^[33] (2010) sklasyfikowało torbę zakupową z włókniny PP pod pozycją HTSUS 4202.92.3031 przy ogólnej stawce celnej 17,6 %. Potwierdź aktualną stawkę, wszelkie tymczasowe ulgi i dodatkowe cła z agencją celną w dniu odprawy.

Jakie są najważniejsze wnioski dla kupujących? [↑](#)

- **Torby z włókniny należą do dużego kanału promocyjnego, ale nie są śledzone osobno.** — sprzedaż dystrybutorów w USA \$27,1 miliarda w 2025 ([Źródło](#))
- **Traktuj 80 GSM jako minimum dla toreb eventowych.** — minimum 80 GSM; farba może zawieść, gdy utwardzanie spada poniżej 160°C ([Źródło](#))
- **Planuj zamówienia zagraniczne wstecz od daty wydarzenia.** — 35–50 do dostawy; rozpocznij 8–10 wcześniej ([Źródło](#))
- **Bezwarunkowe deklaracje „nadaje się do recyklingu” wymagają szerokiego dostępu do instalacji.** — próg 60 % konsumentów lub społeczności ([Źródło](#))
- **Kasa w Kalifornii nie opiera się już na torbach wielokrotnego użytku.** — tylko papierowe torby z recyklingu, minimum \$0,10, od 1 stycznia 2026 ([Źródło](#))

Gotowi zaplanować torbę, która przetrwa Twoje wydarzenie? [↑](#)

Personalizowana szyta torba z włókniny spełnia swoje zadanie, gdy logo pozostaje czytelne, uchwyty wytrzymują wydarzenie, a pełna ilość dociera przed otwarciem drzwi. Taki rezultat wynika z wpisania GSM, przesyć, kontrastu farby i warunków odbioru do zamówienia, a następnie potwierdzenia ich na fizycznej próbce. Nie wynika z pogoni za najniższą ceną jednostkową.

Minimalna wielkość zamówienia, cena jednostkowa, czas produkcji i nośność oczekują na wycenę oraz testy próbki i są potwierdzane pisemnie przed produkcją seryjną. **Prześlij swoje wektorowe logo, datę wydarzenia, docelową ilość i planowaną zawartość, aby poprosić o pisemną wycenę oraz próbkę przedprodukcijną.**

^[1]Szacunku wolumenu sprzedaży PPAI: sprzedaż amerykańskich dystrybutorów artykułów promocyjnych w 2025 U, opublikowano w styczniu 2026. [↵](#)

^[2]PW Consulting: udziały materiałów w rynku toreb targowych i konferencyjnych. [↵](#)

^[5]LeeLine Bags: temperatura utwardzania i wskazówki dotyczące minimum 80 GSM, kwiecień 2026. [↵](#)

^[7]tiocti: przewodnik OEM o odchyleniu Pantone w druku fleksograficznym, kwiecień 2026. [↵](#)

^[9]Avecobaggie: problemy nabywców B2B i amortyzacja kosztów płyt, grudzień 2025. [↵](#)

^[10]Totally Promotional: strona kategorii toreb z włókniny i FAQ o minimalnej wielkości zamówienia. [↵](#)

^[11]16 CFR Part 303: ogólne nazwy włókien FTC, w tym olefina. [↵](#)

^[12]Kete Group: zakresy GSM, uwagi ISO 9073-1, PP nie jest biodegradowalny. [↵](#)

^[13]West Papier: podwójnie przesyte uchwyty w najsłabszym punkcie torby. [↵](#)

^[14]Gentle Packing: PP i PE nie nadają się do druku sublimacyjnego. [↵](#)

^[15]4OVER4: zachowanie farby i wrażliwość polipropylenu na ciepło, sierpień 2026. [↵](#)

^[16]oferta torby zakupowej z polipropylenu: instrukcje pielęgnacji torby 80G. [↵](#)

^[17]ReuseThisBag: GSM jako wskaźnik trwałości, nie nośności, sierpień 2026. [↵](#)

^[18]ISO 9073-1:2023: metoda badania masy włókniny na jednostkę powierzchni. [↵](#)

^[19]PrintGlobe: uwagi o tolerancji błędu pasowania sitodruku na włókninie. [↵](#)

^[20]Tiger Textile: obróbka koronowa powyżej 38 dyn/cm dla druku na PP. [↵](#)

^[21]NoWoBag: opcje laminowania i zakres ISO 9001, lipiec 2026. [↵](#)

^[23]Omaska: dekoracja produktów magazynowych a produkcja OEM, sierpień 2026. [↵](#)

^[24] Szzoneier: próbkowanie 5–7, produkcja seryjna 25–30. [↵](#)

^[25] JUNYUAN: harmonogram od zamówienia do dostawy i planowanie czasu realizacji, sierpień 2026. [↵](#)

^[28] Pamusan: oceny trwałości materiałów i zakresy MOQ, kwiecień 2026. [↵](#)

^[30] 16 CFR 260.12: zasady FTC Green Guides dotyczące deklaracji recyklingu. [↵](#)

^[31] CalRecycle: wymogi SB SB 1053 dotyczące toreb sklepowych od stycznia 2026. [↵](#)

^[32] California DOJ: zawiadomienie Prop 65 DEHP dotyczące DEHP i ugoda, 2021. [↵](#)

^[33] CBP NY N126028: klasyfikacja HTS torby z włókniny PP. [↵](#)

Product Option